



Split Ducto
On/Off - **R410a**
Frio sólo





Ranura interior de cobre



Auto Diagnosis



Fácil Mantenimiento



Diseño compacto



Frío solo

MODELO EVAPORADORA			HNF24/A-D	HNF36/A-D	HNF48/A-D	HNF60/A-D
MODELO CONDENSADORA			HW24Na/A-D	HW36Na/A-D	HW48Na/A-D	HW60Na/A-D
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Fuente de poder		Ph/V/Hz	1/220-230/60			
Condensadora	Volumen de carga	kg	1.6	1.9	2.2	3.0
	Poder de entrada	kW	2.60	4.80	5.40	6.0
	Corriente Nominal	A	11.5	19.0	24.0	27.0
	Volumen de aire	CFM	1206	1766	3530	3530
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	59	61	62	63
	Dimensiones (AnchxProfxAalto)	mm	546x546x610	610x610x735	710x710x735	710x710x735
	Peso Neto/bruto	kg	50/53	59/63.5	89/94	94/99
	Tubería de conexión	Líquido Gas	inch(mm)	Ø3/8(9.52) Ø5/8(15.9)	Ø3/8(9.52) Ø3/4(19.05)	Ø3/8(9.52) Ø7/8(22.2)
Carga	set		240/320	162/162	135/135	135/135
Evaporadora	Poder de entrada	W	120	290	460	460
	Corriente Nominal	A	0.62	1.25	2.00	2.00
	Volumen de aire	CFM	706	1059	1383	1383
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	48	50	52	53
	Dimensiones (AnchxProfxAalto)	mm	460x540x1105	460x540x1105	540x540x1224	540x540x1224
	Peso Neto/bruto	kg	49/53	53/57	61/66.5	64/68.5

